



Интригуващ компактен дизайн

Місра серия

Технически характеристики Micra серия

печат	MICRA 104/8	MICRA 106/12
Ширина на печетат	104 mm	106 mm
Макс. ширина на етикета	118 mm	118 mm
Мин. Ширина на етикета	25 mm	25 mm
Макс.дължина на печата	1727 mm	762 mm
Мин.височина на етикета	12 mm	12 mm
Резолюция	203 dpi	300 dpi
Скорост на печат	50 - 100 mm/s	50 - 100 mm/s
Печатаща глава	FlatType	FlatType
Вградени шрифтове		
Пикселни шрифтове	6	
Пропорционални шрифтове	6	
Бар код		
Линейни (1D bar codes)	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, PharmacoCode, PZN-Code, Identcode/Leitcode der Deutschen Post AG	
Двумерни (2D bar codes)	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A	
Композитни (composite bar codes)	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked	
Интерфейси		
Сериен (Serial)	RS 232 C, 2.400...57.600 Baud	
Паралелен (Parallel)	Centronics	
USB	1.1	
Ethernet / LAN	internal 10/100 Base-T *	
Етикети		
Диаметър на шпулата	25,4 mm / 38,1 mm / 76,2 mm	
Макс. диаметър на ролката	127 mm	
Трансферна лента		
Диаметър на шпулата	25,4 mm / 1"	
Макс.дължина	300 m	
Макс.диаметър	68 mm	
Мастилен слой	Външно навит	
Размери		
Ширина x височина x дълбочина	226 mm x 171 mm x 285 mm	
Тегло		
	3 kg	
Монтажни стойности		
захранване	Автоматично разпознаване 115/230 VAC, 50/60 Hz	
консумация на енергия	макс. 80 VA	
Оперативни условия		
температура	По време на работа 5 – 45 °C	При съхранение -20 – 40 °C
относителна влажност	макс. 80%	макс. 90%

* опция



markkom.de

Интригуващ компактен дизайн

Серия MICRA печати в термодиректен и в термотрансферен режим; неговият компактен дизайн е доказателство, че е подходящ за работа в най-различни среди, а смяната на консумативите става бързо и лесно.

Голям капацитет на етикети и ленти

Въпреки малките си размери, принтера, може да побере ролка етикети от над 127 мм(5") и лента над 300 м. Времето за подмяна на ленти и етикети е доста редуцирано и следователно продуктивността нараства.

Инсталационни възможности

В допълнение Micra има сериен, паралелен и USB връзки така че да може лесно да включите принтера към вашата мрежа. Като допълнение, на разположение е и Ethernet карта. Следователно Micra може да се свърже с почти всяка компютърна система.

Стандартно оборудване

- CD с Windows принтер-драйвъри за всички Windows оперативни системи, както и най-важните оперативни ръководства за принтер и софтуер.
- контролен панел
- 2 индикатора, светещи в два цвята, бутон за функция FEED

Опции

- Режещ инструмент
- Разделителен елемент за етикети
- RTC / часовник
- Интерфейс за Ethernet
- Софтуер за създаване на етикет Labelstar PLUS

valentin
ETIKETTENDRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78-80 • D-78056 Villingen-Schwenningen
Telefon ++49 (0) 77 20 / 97 12-0 • Telefax ++49 (0) 77 20 / 99 49 87-1
E-Mail: info@valentin-carl.de • Internet: www.valentin-carl.de

Deval-Packaging & Coding

Deval - Packaging & Coding Ltd.
гр София, 1421, кв. „Лозенец“
ул. „Св. Теодосий Търновски“ 14, вх. Б, ет.7
Тел.: +359 2 866 09 57
Факс: +359 2 963 03 85
E-mail: office@deval-coding.com
Internet: www.deval-coding.com



Fertiggestellt nach / manufactured according to
EN 60950, EN 50082, EN 55022

Printed in Germany 04/07
Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications